

Pflegeanweisung für Holzfußböden

gemäß DIN 18356 und 18367

eukula
Gesellschaft moderner
Kunststoff- und
Lackbeschichtungen mbH

Döggingen - Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 77 07 / 151-206
oder +49 (0) 77 07 / 151-248
Telefax +49 (0) 77 07 / 151-245
eMail vertrieb@eukula.de
Internet www.eukula.de

PFLEGEANWEISUNG

Wir gratulieren zu Ihrem Parkett mit der erstklassigen Qualitätsversiegelung von eukula. Beachten Sie bitte unsere Pflegeanweisung, damit Sie noch lange Freude an Ihrem Boden haben.

Allgemeine Hinweise:

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfußböden ihre besondere Note. Darum ist eine Fugenbildung normal und ein Beweis für die Echtheit des Holzfußbodens. Durch die Versiegelung sind sie gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeit geschützt. Die Versiegelung aber ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt wiederum, dass kleine Störungen, z. B. Staubpartikel in der Oberfläche, auftreten können. Auf die Haltbarkeit des Bodens hat dies keinen Einfluss.

Eine regelmäßige Pflege ist notwendig. Ist die Oberfläche schadhaft geworden, sollte der Boden abgeschliffen und neu versiegelt werden.

Das ideale Raumklima für das körperliche Wohlbefinden, aber auch für die Werterhaltung des Holzfußbodens, liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 50%.

Ist die Luftfeuchte zu gering, kann es zu außergewöhnlicher Fugenbildung kommen.

Eine Gewährleistung für die Oberflächenversiegelung kann nur dann übernommen werden, wenn unsere Pflege-Anweisung beachtet wird unter Verwendung eines von uns empfohlenen oder von uns freigegebenen Pflege-Systems.

Der frisch versiegelte Holzfußboden darf erst am Folgetag der Versiegelung betreten werden.

Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Erst nach 8-14 Tagen ist er voll beanspruchbar. Bitte in den ersten Wochen nur trocken reinigen und keine Teppiche auslegen. Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte Holzfußböden geeignet sein. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig stellen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen, zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur für Parkett nach DIN 68131 geeignete weiche Rollen oder entsprechende Unterlagen verwenden. Vor der ersten stärkeren Beanspruchung ist eine Pflege durchzuführen.

Reinigung und Pflege:

Für versiegelte Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir die Reinigung mit euku-clean und für die Pflege das selbstglänzende euku-wax rutschhemmend nach DIN 18032, für matt versiegelte Böden euku-mattwax. euku-clean und euku-wax sind auch im Pflegeset 1 erhältlich.

Erstpflege und Pflege

Bitte euku-wax / euku-mattwax mit einem weichen, nicht fuselndem Lappen oder mit dem euku-wischwiesel dünn und gleichmäßig auftragen. Es ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden.

Reinigung

Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen. Bei Bedarf kann der Boden nebelfeucht aufgewischt werden. Wir empfehlen, je nach Verschmutzung, 10 l Wischwasser 50 – 100 ml euku-clean beizugeben. Niemals euku-clean pur anwenden. Mit jeder Reinigung wird der schützende Wachsfilm abgebaut, so dass von Zeit zu Zeit wieder eine Pflege mit dem selbsthärtenden euku-wax / euku-mattwax pur erfolgen muss.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich mit euku-clean im Wischwasser nicht mehr entfernen lassen oder aber, wenn sich auf den wenig begangenen Stellen ein starker Wachsfilm aufgebaut hat. Zur Grundreinigung empfehlen wir ca. 4 Teile Wasser mit 1 Teil euku-wachsentferner zu mischen. Der Boden darf nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Die Reinigungslösung muss darum sofort wieder aufgenommen werden. Bitte danach wieder mit euku-wax nach DIN 18032 bzw. auf matten Böden mit euku-mattwax pur zu pflegen.

Ihr Fachhandwerksbetrieb führt die optimal auf die Versiegelung abgestimmten eukula-Parkettpflegemittel

