

Pflegeanweisung für euku-hartwachsöl behandelte Böden gem. DIN 18356 und DIN 18367

eukula®

Schutz für Kork und Parkett

eukula
Gesellschaft moderner
Kunststoff- und
Lackbeschichtungen mbH

Döggingen - Am Bahnhof 6
D-78199 Bräunlingen
Telefon +49 (0) 77 07 / 151-206
oder +49 (0) 77 07 / 151-248
Telefax +49 (0) 77 07 / 151-245
E-Mail vertrieb@eukula.de
Internet www.eukula.de

PFLEGEANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich für eine hochwertige Oberflächenbehandlung von eukula entschieden.

Geölte Böden bewahren die natürliche Oberfläche des Holzes, verlangen aber mehr Pflege als ein versiegelter Boden. Wir bitten folgendes zu beachten:

Allgemeine Hinweise:

Dem Holz wird durch das Ölen ein Schutz gegeben. Es ist daher feuchtigkeitsabweisend. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch das Ölen oder Wachsen nicht beeinträchtigt. Eine regelmäßige Pflege ist notwendig.

Ist die Oberfläche eines geölten Bodens durch die Nutzung schadhaft geworden, ist ein Ausbessern durch nachträgliches Ölen, auch punktuell, möglich.

Raumklima

Das ideale Raumklima für Ihr Wohlbefinden, aber auch für die Werterhaltung des Holzfußbodens, liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 50%. Bei zu geringer Luftfeuchte kann es zu außergewöhnlicher Fugenbildung kommen. Nur bei Befolgung unserer Pflegeanweisung wird die Gewährleistung übernommen.

Der frisch geölte Holzfußboden

darf erst am Folgetag betreten werden. Eine volle Beanspruchung ist erst nach 8-14 Tagen gegeben. In den ersten beiden Wochen bitte nur trocken reinigen und keine Teppiche legen.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig stellen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten, z. B. in Kunststoff eingefasste Filzunterlagen, zu bestücken. Bitte nur Stuhlrollen nach DIN 68131 verwenden.

Unterhaltsreinigung mit euku-pflege-emulsion

Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind mit Besen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub bitte nebelfeucht aufwischen.

Bitte mischen Sie 0,1 – 0,2 Liter euku-pflege-emulsion mit 10 Liter lauwarmen Wasser.

Um den Reinigungseffekt zu erhöhen kann zusätzlich euku-clean dem Wischwasser beigegeben werden.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur nötig, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut haben. Diese können mit einem grünen Pad, vorzugsweise durch Ihren Fachbetrieb, beseitigt werden. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir den euku-reiniger.

Auffrischen mit euku-refresher

Wenn der Boden Abnutzungserscheinungen in der Oberfläche wie Grauschleier aufweist, sollte er mit euku-refresher und anschließend mit dem beige Pad poliert werden. Hierzu eignet sich die LL400 Pflegemaschine. Mit jeder Pflege wird die Oberfläche schöner und der Boden strapazierfähiger.

Ihr Fachhandwerksbetrieb berät Sie gern und führt die eukula Pflegemittel:

